

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SUBOTICA
GRADSKA UPRAVA
SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ,
PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I TURIZAM
Broj: Službeno
Dana: 10. 12. 2009. godine
S u b o t i c a
Trg Slobode 1

PREDMER RADOVA

IZMULJIVANJE PAVLOVAČKOG KANALA I PLANIRANJE IZMULJENJA NAKON PROSUŠIVANJA OD km 0+000 DO km 0+800

1.1 OPIS PROBLEMA

Pavlovački kanal služi za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta sa teritorije koja gravitira ka njemu. Na deonici južno od Pačirske pruge postoje dve mikroakumulacije koje služe za navodnjavanje okolnog zemljišta u vegetacionom periodu.

Na predmetnoj deonici evidentna je zamuljenost i dominantno prisustvo vegetacije. Usled toga je smanjena propusna moć poprečnog profila kanala i smanjena je moć akumuliranja vode.

1.2 POTREBA I RAZLOZI ZA PREDUZIMANJE RADOVA

Potrebno je izmuljiti Pavlovački kanal kako bi se smanjio rizik od izlivanja viška vode na nižim predelima u okolini kanala, a u očišćenom akumulacionom prostoru obezbedilo zadržavanje prolećnih viškova vode za potrebe poljoprivredne proizvodnje.

1.3 POTREBNI RADOVI


Radovi koji su potrebni odnose se na rad građevinske mehanizacije tj. izmuljenje bagerom i planiranje deponije izmuljenja nakon prosušivanja mulja.

1.4 PAVLOVAČKI KANAL se nalazi istočno od vodotoka Krivaja (u koji se uliva) sa sledećim tehničkim podacima:

- PROSEČNA ŠIRINA 1 m
- PROSEČAN OTVOR KANALA..... 6 m
- PROSEČNA DUBINA KANALA..... 2 m
- DUŽINA DEONICE..... 800 m

1.5 PREDMER RADOVA

R.br.	OPIS POZICIJE	JEDINICA MERE	KOLIČINA	CENA PO JEDINICI MERE	UKUPNO
1.	Izmuljivanje kanala bagerom sa odlaganjem mulja na obali	m3	4060		
2.	Planiranje deponije izmuljenja nakon prosušivanja	m3	4060		
	S v e g a bez PDV-a				
	S v e g a sa PDV-om				



Šef Službe

Mirko Ostrogonac

Mirko Ostrogonac